

正誤表	2024 年度版 『わかって合格る 1 級建築施工管理技士 一次検定 8 年過去問題集』
-----	---

書籍内に誤りがございましたので、以下をご修正のうえ、ご使用いただけますと幸いです。
この度はご不便・ご面倒をおかけ致しまして誠に申し訳ございません。何卒よろしくお願い申し上げます。

ページ	誤	正
10	肢 2 解説 3 行目 ❶ 一酸化炭素 (CO) <u>10ppm (0.001%)</u> 以下	❶ 一酸化炭素 (CO) <u>6ppm (0.0006%)</u> 以下
11	肢 3 問題 一酸化炭素の濃度は、 <u>10ppm</u> 以下～ 肢 3・4 解説 3 行目 ❶ 一酸化炭素 (CO) <u>10ppm (0.001%)</u> 以下	一酸化炭素の濃度は、 <u>6ppm</u> 以下～ ❶ 一酸化炭素 (CO) <u>6ppm (0.0006%)</u> 以下
13	肢 2 解説 3 行目 ❶ 一酸化炭素 (CO) <u>10ppm (0.001%)</u> 以下	❶ 一酸化炭素 (CO) <u>6ppm (0.0006%)</u> 以下
15	肢 3 解説 3 行目 ❶ 一酸化炭素 (CO) <u>10ppm (0.001%)</u> 以下	❶ 一酸化炭素 (CO) <u>6ppm (0.0006%)</u> 以下
Web DL H27 年度 3	肢 4 解説 1 行目 一酸化炭素の濃度は、 <u>10ppm (0.001%)</u> 以下～	一酸化炭素の濃度は、 <u>6ppm (0.0006%)</u> 以下～

以 上

正誤表

2024年3月17日

2024年合格目標 TAC1級建築施工管理技士講座

講 座	一次対策本科
教 材	8年過去問題集

日付	頁	誤	正																				
3/17	647	①②は④に、③は②に該当する。④は①～④のいずれにも該当しない。	①②は⑤に、③は②に該当する。④は①～④のいずれにも該当しない。																				
	649	①はいずれにも該当しない。②は②に、③は③に、④は④に該当する。	①はいずれにも該当しない。②は②に、③は③に、④は⑤に該当する。																				
	736	<table><tr><td></td><td>$t \leq 15\text{mm}$ $\ell \leq 1\text{mm}$</td><td>$t \leq 15\text{mm}$ $\ell \leq 1.5\text{mm}$</td></tr><tr><td></td><td>$t > 15\text{mm}$</td><td>$t > 15\text{mm}$</td></tr><tr><td>$t = \min(t, t_0)$</td><td>$\ell \leq \frac{t}{15}$ かつ $\ell \leq 2\text{mm}$</td><td>$\ell \leq \frac{t}{10}$ かつ $\ell \leq 3\text{mm}$</td></tr></table>		$t \leq 15\text{mm}$ $\ell \leq 1\text{mm}$	$t \leq 15\text{mm}$ $\ell \leq 1.5\text{mm}$		$t > 15\text{mm}$	$t > 15\text{mm}$	$t = \min(t, t_0)$	$\ell \leq \frac{t}{15}$ かつ $\ell \leq 2\text{mm}$	$\ell \leq \frac{t}{10}$ かつ $\ell \leq 3\text{mm}$	<table><tr><th></th><th>管理許容差</th><th>限界許容差</th></tr><tr><td></td><td>$t \leq 15\text{mm}$ $\ell \leq 1\text{mm}$</td><td>$t \leq 15\text{mm}$ $\ell \leq 1.5\text{mm}$</td></tr><tr><td></td><td>$t > 15\text{mm}$</td><td>$t > 15\text{mm}$</td></tr><tr><td>$t = \min(t, t_0)$</td><td>$\ell \leq \frac{t}{15}$ かつ $\ell \leq 2\text{mm}$</td><td>$\ell \leq \frac{t}{10}$ かつ $\ell \leq 3\text{mm}$</td></tr></table>		管理許容差	限界許容差		$t \leq 15\text{mm}$ $\ell \leq 1\text{mm}$	$t \leq 15\text{mm}$ $\ell \leq 1.5\text{mm}$		$t > 15\text{mm}$	$t > 15\text{mm}$	$t = \min(t, t_0)$	$\ell \leq \frac{t}{15}$ かつ $\ell \leq 2\text{mm}$
	$t \leq 15\text{mm}$ $\ell \leq 1\text{mm}$	$t \leq 15\text{mm}$ $\ell \leq 1.5\text{mm}$																					
	$t > 15\text{mm}$	$t > 15\text{mm}$																					
$t = \min(t, t_0)$	$\ell \leq \frac{t}{15}$ かつ $\ell \leq 2\text{mm}$	$\ell \leq \frac{t}{10}$ かつ $\ell \leq 3\text{mm}$																					
	管理許容差	限界許容差																					
	$t \leq 15\text{mm}$ $\ell \leq 1\text{mm}$	$t \leq 15\text{mm}$ $\ell \leq 1.5\text{mm}$																					
	$t > 15\text{mm}$	$t > 15\text{mm}$																					
$t = \min(t, t_0)$	$\ell \leq \frac{t}{15}$ かつ $\ell \leq 2\text{mm}$	$\ell \leq \frac{t}{10}$ かつ $\ell \leq 3\text{mm}$																					

正誤表

2024年4月7日

2024年合格目標 TAC1級建築施工管理技士講座

講 座	一次対策本科
教 材	8年過去問題集

日付	頁	誤	正
4/7	317	【R4-33 解説】 ④ ○ 改良圧着張りは、中塗りまで施工した下地モルタル面側及びタイル裏面の両面に張付けモルタルを塗り、たたき押さえて張り付ける方法である。下地面へは2度塗りとし合計塗り厚は4～6mm、タイル裏面には厚さ<u>3～4mm</u>程度に張付けモルタルを塗る。	【R4-33 解説】 ④ ○ 改良圧着張りは、中塗りまで施工した下地モルタル面側及びタイル裏面の両面に張付けモルタルを塗り、たたき押さえて張り付ける方法である。下地面へは2度塗りとし合計塗り厚は4～6mm、タイル裏面には厚さ<u>1～3mm</u>程度に張付けモルタルを塗る。