

正誤表	2024 年度版『わかって合格る 1 級建築施工管理技士 基本テキスト』
-----	--------------------------------------

書籍内に誤りがございましたので、以下をご修正のうえ、ご使用いただけますと幸いです。
この度はご不便・ご面倒をおかけ致しまして誠に申し訳ございません。何卒よろしくお願い申し上げます。

ページ	誤	正
18	2 換気設計 【1】室内汚染質濃度 ❶ 一酸化炭素 10ppm (0.001%) 以下	❶ 一酸化炭素 6ppm (0.0006%) 以下
19	●吹き出しコメント 二酸化炭素の方が二けた多くまで許容されま す。 ●覚え方 「1 等でニッコリ 1,000 万円」 一 10 二 1,000	●吹き出しコメント 一酸化炭素は二酸化炭素より厳しい数値となっ ています。 ●覚え方 「イチローにっこり 先人超えた」 一 6 二 1,000







以 上

正誤表

2024年3月17日

2024年合格目標 TAC1級建築施工管理技士講座

講 座	一次対策本科
教 材	基本テキスト

日付	頁	誤	正						
3/17	297	<table><tr><td></td><td>$t \leq 15\text{mm}$ $l \leq 1\text{mm}$ $t > 15\text{mm}$ $l \leq \frac{t}{15}$ かつ $l \leq 2\text{mm}$</td><td>$t \leq 15\text{mm}$ $l \leq 1.5\text{mm}$ $t > 15\text{mm}$ $l \leq \frac{t}{10}$ かつ $l \leq 3\text{mm}$</td></tr></table>		$t \leq 15\text{mm}$ $l \leq 1\text{mm}$ $t > 15\text{mm}$ $l \leq \frac{t}{15}$ かつ $l \leq 2\text{mm}$	$t \leq 15\text{mm}$ $l \leq 1.5\text{mm}$ $t > 15\text{mm}$ $l \leq \frac{t}{10}$ かつ $l \leq 3\text{mm}$	<table><tr><td></td><td>$t \leq 15\text{mm}$ $l \leq 1\text{mm}$ $t > 15\text{mm}$ $l \leq \frac{t}{15}$ かつ $l \leq 2\text{mm}$</td><td>$t \leq 15\text{mm}$ $l \leq 1.5\text{mm}$ $t > 15\text{mm}$ $l \leq \frac{t}{10}$ かつ $l \leq 3\text{mm}$</td></tr></table> [管理許容差][限界許容差]		$t \leq 15\text{mm}$ $l \leq 1\text{mm}$ $t > 15\text{mm}$ $l \leq \frac{t}{15}$ かつ $l \leq 2\text{mm}$	$t \leq 15\text{mm}$ $l \leq 1.5\text{mm}$ $t > 15\text{mm}$ $l \leq \frac{t}{10}$ かつ $l \leq 3\text{mm}$
		$t \leq 15\text{mm}$ $l \leq 1\text{mm}$ $t > 15\text{mm}$ $l \leq \frac{t}{15}$ かつ $l \leq 2\text{mm}$	$t \leq 15\text{mm}$ $l \leq 1.5\text{mm}$ $t > 15\text{mm}$ $l \leq \frac{t}{10}$ かつ $l \leq 3\text{mm}$						
		$t \leq 15\text{mm}$ $l \leq 1\text{mm}$ $t > 15\text{mm}$ $l \leq \frac{t}{15}$ かつ $l \leq 2\text{mm}$	$t \leq 15\text{mm}$ $l \leq 1.5\text{mm}$ $t > 15\text{mm}$ $l \leq \frac{t}{10}$ かつ $l \leq 3\text{mm}$						
462	(下から3行目) ～、スライムの一次処理は、 <u>底ざらいバケット</u> により行います。	(下から3行目) ～、スライムの一次処理は、底ざらいバケット <u>又は安定液置換</u> により行います。							
592	【5】施工体制台帳の作成等 ②施工体 <u>系</u> 台帳を備えた場合、～ ③施工体 <u>系</u> 台帳に記載された下請負人は、～	【5】施工体制台帳の作成等 ②施工体 <u>制</u> 台帳を備えた場合、～ ③施工体 <u>制</u> 台帳に記載された下請負人は、～							